

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsgemeinschaft der Strassenausstatter e.V.

Akkreditiert unter BauPG/DIBt 0913



Ausführungsarten des Signalbildes

Nr.	Benutzungsrecht	Hersteller	Kurzbezeichnung	Klasse	Coatings
2	b1	3M	EG 3290I	RA1/CR2	990 schwarz, gelb, rot, blau
3	b11	3M	HIP 3930	RA2/CR2	880i schwarz, gelb, rot, blau; EC-Film 1170; Antitau Overlay Film RO 1295
4	b13	3M	DG ³ 4090	RA3/CR2	880i schwarz, gelb, rot, blau EC-Film 1170; Antitau Overlay Film RO 1295
13	b15	Avery	T-5500	RA2/CR2	4930 schwarz, gelb, rot, blau
14	b16	Avery	T-6500 Prismatic Grade	RA2/CR2	4930 schwarz, gelb, rot, blau

Ausführungsarten des Bildträgers

Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Klassen nach EN 12899-1
1	Antragsteller	Flachschild 2mm	Windlast WL2 Verformung aus Torsion TDT0 Verformung aus Biegung TDB4
2	Antragsteller	Flachschild 3mm	
3	Lieferant	randverformt	
4	Antragsteller	profilverstärkt	

Aufstellvorrichtungen:

Aufstellvorrichtungen für Standardverkehrszeichen gemäß IVZ-Norm.

Aufstellvorrichtungen für Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten nach Einzelstatik, WL nach Aufstellort.

Besondere Hinweise:

Bei der Verwendung der Bildträger sind die Anbringungs- und Verwendungshinweise der IVZ-Norm 2007 zu beachten.

Befestigungsmaterialien wie z.B. Schellen müssen denen der Erstprüfung entsprechen.



EN 12899-1:2007

2009

Aufstellvorrichtung

0913 - CPD - 2009/37

ADCO GmbH
Zum Kottland 9
46414 Rhede