

- Fallschutz-Systeme + Gummi-Bodenbeläge
- Fahrzeugbau-Komponenten + Profile
- Gummipuffer + Rampenschutz
- Ladungssicherung + Antirutsch-Beläge
- Stanzteile + Wasserstrahlschneiden

Gummirammschutzprofil EPDM

Stand 03.12.2013

Produktinformation¹

Material/Werkstoff	EPDM
Farbe	schwarz
Spezifisches Gewicht/Rohdichte	ca. 1,27-1,31 g/cm ³
Maße	Länge: bis ca. 5.200 mm
Zugfestigkeit	> 7 MPa
Reißdehnung	> 300 %
Druckverformungsrest	max. 40 %
C32 - Ozonfestigkeit	ISO 1431-1, method C, 100 pphm, 96 h 40° C, minimale Deformationsgrenze: 30 %
Shore A Härte (DIN 53505)	70° ± 5° Shore A
Chemische Beständigkeit	Beständig gegen schwache Säuren und Laugen; bedingt beständig gegen Öle
Kältebeständig Wärmebeständig	ca. - 40 °C; ca. + 70 °C

¹Änderungen vorbehalten

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Einsatzzwecke und Verfahrensanwendungen. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte als Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Rohstoff- und herstellungsbedingt sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte in Einzelfällen schwanken. Die Weiterverarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.